

BRS-RD系列

大屏幕
Remote Display

- 本系列大屏幕显示器可接收仪表的 RS-232C(TXD)/RS-485 串行连续输出，可以连接60款以上知名称重仪器仪表，1200~9600之间波特率自适应
- 采用微电脑控制及超高亮笔段式模块作数字显示，超高亮度，在阳光照射下也清晰可见
- 安装方便、操作简单，适用于室内外昼夜各种场合
- 支持多秤台输出，支持多个大屏幕串联



技术参数		BRS-RD系列
通讯接口 Com. Port	可接收RS-232C(TXD)/RS485 串行连续输出	
屏幕显示 Display	6位LED显示	
供电电源 Power Supply	AC198V-242V, 50Hz	
使用环境 Operation Temp Range	温度：-10℃~40℃ (14°F~104°F)；相对湿度<85%，不冷凝	
外壳材料 Housing Material	201不锈钢/304不锈钢/ABS塑料（可选）	
安装方式 Mounting Type	悬吊或壁挂	

产品选型

产品型号	屏幕尺寸 (inch)	字节高度 (mm)	外形尺寸 (mm)
BRS-RD-8	8	200	900×320×78
BRS-RD-5	5	130	730×240×58
BRS-RD-3	3	82	430×180×50
BRS-RD-3.2	3.2	82	350×180×30
BRS-RD-1.2	1.2	30.5	272×114×30
产品型号	发光元件及颜色		外壳材质
BRS-RD-8	红色、绿色模块可选		201/304不锈钢
BRS-RD-5	红色、绿色模块可选		201/304不锈钢
BRS-RD-3	红色、绿色模块可选		201/304不锈钢
BRS-RD-3.2	红色单面或双面曲面屏显示		ABS塑料
BRS-RD-1.2	红色单面或双面曲面屏显示		304不锈钢

应用领域

- BRS-RD系列大屏幕显示器是为各类电子衡器配套的终端显示设备，能远距同步显示称重仪表的重量信息，工业化设计可以满足各类应用场合。可作为车辆衡、平台秤、吊钩秤或其它衡器的配套件，可以和市面上60款以上的知名称重仪器仪表表连接，自适应波特率功能方便现场调试